

## KIT DE PIEDS ESTHÉTIQUES LC0158

### Avertissements

- ⚠ Cette notice fait partie intégrante du livret de l'appareil sur lequel le kit est installé. On se reportera à ce livret pour les avertissements généraux et pour les règles fondamentales de sécurité.
- ⚠ Pour un montage rapide et correcte des composants, suivre les séquences indiquées dans les différents paragraphes.
- ⚠ L'installation doit être effectuée par un personnel qualifié équipé des équipements de protection individuelle nécessaires.
- ⚠ Pour le bon fonctionnement de l'appareil, il est nécessaire que l'espace de travail reste propre pendant toute la phase d'installation.

### Description

Le kit de pied esthétique permet de dissimuler esthétiquement les tuyaux de connexion hydraulique du sol.  
LC0158 - Pieds pour couvrir les tuyaux au sol, h=80 mm

- ⚠ Les pieds esthétiques ne doivent pas être utilisés pour ancrer le produit au sol.

- ⚠ Pour ancrer le produit au sol, utilisez les pieds spéciaux de fixation au sol LC0606.

### Produits complémentaires

L'accessoire LC0158 peut être installé pour toutes les tailles de modèles >OSMO< SL / RS.

### Assemblage

Pour monter le kit de pieds esthétiques:

- ▶ poser le dossier de l'appareil sur une surface horizontale
- ▶ visser les 4 supports filetés à la structure (fournis)
- ▶ remettre l'appareil en position verticale
- ▶ fixer l'appareil au mur
- ▶ monter les deux couvertures esthétiques sur les supports

1. Supports filetés
2. Couvrir les pieds

