



FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA / ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

FILO SUPERIORE DELLA MACCHINA A 65mm DAL BORDO SUPERIORE DELLA DIMA / ADVANCED EDGE OF THE MACHINE AT 65mm FROM THE ADVANCED EDGE OF THE DOWEL

Per installare i modelli da 400 a 1000 tagliare e distanziare le due metà secondo quanto indicato in tabella. Per il modello 200 la dima va tenuta unita. / To install 400 to 1000 models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the 200 model they shall be kept joined.

Per installare i modelli da 400 a 1000 tagliare e distanziare le due metà secondo quanto indicato in tabella. Per il modello 200 la dima va tenuta unita. / To install 400 to 1000 models, make sure that the two templates are spaced according to the table. In the 200 model they shall be kept joined.

Modello / Model	Distanza in mm tra le due dime / Distance in mm between the two templates
400	200
600	400
800	600
1000	800

Modello / Model	Distanza in mm tra le due dime / Distance in mm between the two templates
400	200
600	400
800	600
1000	800

DIMA 2 tubi cod. N274144A
2 pipes TEMPLATE cod. N274144A